

## **RENSEBAR TYPE 6.**



<b>Tilslutning:</b>	230VAC 50/60Hz 140W
<b>Væskeflow:</b>	0 – ca. 3,0 liter/min
<b>Udsugning Ø 76mm:</b>	Centrifugalventilator 210m <sup>3</sup> /h
<b>Renseareal:</b>	650 x 450mm
<b>Max belastning:</b>	40 kg
<b>Væskekrav (fl.pkt.):</b>	≥ 55 grader Celsius
<b>Mål (L x B x H):</b>	710 x 650 x 350mm
<b>Egenvægt:</b>	17 kg

Rensebar type 6 placeres på et helt fad renevæske, hvor den udgør en ideel arbejdsplads. Rensebaren fungerer efter recirkulationsprincippet, hvor ren væske ansuges fra fadets øverste del, mens smudspartikler aflejres i fadets bund.

Herved er al skidt og smuds afskaffet på en miljørigtig måde, -intet filter der skal tømmes, ingen unødigt flytning eller bortkastning. Skidtet cementerer sig i fadets nedre del og bortskaffes en gang for alle, nemlig når renevæsken skal udskiftes. Nærmere og mere miljørigtigt kan det ikke være.

Type 6 er endvidere udstyret med indbygget gnistfri udsugning samt trinløs væskeregulering.

## **RENSEBAR TYPE 7.**



<b>Tilslutning:</b>	230VAC 50/60Hz 70W
<b>Væskeflow:</b>	0 – ca. 3,0 liter/min
<b>Udsugning Ø 76mm:</b>	Forberedt for centralsug.
<b>Renseareal:</b>	650 x 450mm
<b>Max belastning:</b>	40 kg
<b>Væskekrav (fl.pkt.):</b>	≥ 55 grader Celsius
<b>Mål (L x B x H):</b>	600 x 650 x 350mm
<b>Egenvægt:</b>	14,5 kg

Rensebar type 7 arbejder efter de samme principper som Type 6, men er uden indbygget udsuger.

Type 7 er forberedt for udsugning, har man i forvejen et centralt, gnistfrit udsugningsanlæg på arbejdspladsen, kan man med fordel vælge renebar type 7.

Type 7 har de samme finesser som type 6, for eksempel trinløs væskeregulering, solid pladekonstruktion, resistent pulverlakering, afdækkede pladekanter og et stort udvalg i renepensler.

## **RENSEBAR TYPE 37**



Type 37 er en semi-professionel manuel rensebar udstyret med en kraftig elektrisk pumpe og med trinløs væskeregulering.

Den skal ophænges på væg eller monteres på vogn, og er særdeles velegnet til mindre afrensingsopgaver på bilværksteder, maskinværksteder, i servicevognen og som hobbyrenser til alverdens ting kun fantasien sætter grænsen.

Den arbejder lige godt med såvel opløsningsmidler som med koldaffedtningsvæsker.

Type 37 arbejder efter samme recirkulations princip som type 6 og 7. Denne løsning er meget elegant, fordi miljøproblematikken omkring bortskaffelse af affaldsstoffer er løst på bedste vis. Der er ingen filtre der skal renses eller bortskaffes og intet reservoir, der skal rengøres. Når der, efter lang tids brug, ikke er plads til mere afrenset skidt i rensemiddeldunken, udskiftes denne blot med en frisk dunk rensesvæske, og den gamle sendes til destruktions.

Moderne miljørigtige rensesmidler har endvidere en evne til, at fastholde skidtet i dunkens bund, hvorfor der altid er ren væske til udskiftningsøjeblikket.

<b>Tilslutning:</b>	230VAC - 50Hz - 70W
<b>Væskeflow:</b>	Trinløst regulerbar fra 0 – ca. 2,0 liter/min
<b>Renseareal:</b>	600 x 400mm
<b>Max belastning:</b>	20 kg emnevægt
<b>Væskekrav:</b>	25-30ltr. Lav aromatisk rensesmiddel på dunk flammpunkt $\geq$ 55 grader Celsius
<b>Mål (L x B x H):</b>	730 x 400 x 350mm
<b>Egenvægt:</b>	12 kg

