



Vaskebjørn 201L

Vaskebjørn 203L

Vaskebjørn 204L

De miljø rigtige emnevaskere.

Er rengøring af værktøj, emner, fittings indtil nu foregået manuelt, vil man erfare, at brug af de multifunktionelle, semiautomatiske, miljørigtige og vandbaserede emnevasker er en ny og tidsbesparende måde, at rengøre på.

Emnevaskeren kan tilføre motorværksteder, værksteder med bearbejdningscentre og værksteder generelt, en uvurderlig hjælp i dagligdagen, og det ved en relativ lille investering.

1. Vaskemaskinerne er på hele vandsiden konstrueret i rustfrit stål.
2. Vaskemaskinen er isoleret.
3. Vaskemaskinen har i udluftnings røret en damp ventil der har til formål, at reducere vandfordampningen under vask, og dermed energitabet.
4. Emnerne placeres på en rist, og rengøres ved hjælp af store mængder varmt vand og rensesvæske fra spulerør i top og bund.
5. Risten i vaskemaskinen er stillestående, hvorfor hele vaskemaskinens indvendige areal kan udnyttes.
6. Vaskemaskinen findes i 3 størrelser.
7. Vaskemaskinerne er forsynet med et vand reservoir, hvori der hældes vand og sæbe.
8. Procesvandet opvarmes hurtigt til den ønskede temperatur på grund af isoleringen og den lille vandmængde.
9. Vaskemaskinen kan desuden spare tid for den enkelte medarbejder, da maskinen er timerstyret og kan forlades når den vasker.
10. Procesvandet kan efter olie fjernelse sendes til destruktion efter aftale med Teknisk forvaltning i kommunen, hvor vaskemaskinen anvendes.
11. Vaskemaskinen er Dansk fremstillet.

VASKEBJØRN 201L



Produktdata Vaskebjørn 201L

Tilslutning:	3 x 380V ~ 50 Hz
Forbrug:	3700 Watt
Forsikres:	10Amp
Væskekrav:	39 liter vand+ sæbe
Vandtryk:	0,92 bar
Spulerørs antal:	2 stk./1stk.i top -1 stk.i bund.
Rensvolumen:	b 650 x d 600 x h 500mm
Ydermål:	b 850 x d 650 x h 1120mm
Bæreevne:	Max. 300 kg.
Egenvægt:	74 kg
Temperatur:	25 - 85 grader celsius
Godkendelser:	CE mærket

Ekstra tilbehør:

Kan monteres med hjul.

Kan monteres med børste til manuel afvask.

VASKEBJØRN 203L



Produktdata Vaskebjørn 203L

Tilslutning:	3 x 380V ~ 50 Hz
Forbrug:	6700 Watt
Forsikres:	16Amp.
Væskekrav:	54 liter vand + rensesvæske
Rense volumen:	b 900 x d 600 x h 800mm
Ydermål:	b 1105 x d 700 x h 1430mm
Vandtryk:	1,8 bar
Spulerør antal	4.stk./ 2.stk.i top - 2 stk. i bund.
Bære evne:	Max. 600 kg.
Egenvægt:	140 kg
Temperatur:	25 - 85 grader celsius
Godkendelser:	CE mærket
Monteret med hjul.	

Kan monteres med børste til manuel afvask.

VASKEBJØRN 204L




Produktdata Vaskebjørn 204L

Tilslutning:	3 x 380V ~ 50 Hz
Forbrug:	11000 Watt
Forsikres:	16Amp.
Væskekrav:	125 liter vand + rensesvæske
Rense volumen:	b 1240 x d 920 x h 800mm
Ydermål:	b 1500 x d 1060 x h 1430mm
Vandtryk:	1,8 bar
Spulerør antal	4.stk./ 2.stk.i top - 2 stk. i bund.
Bære evne:	Max. 1350 kg.
Egenvægt:	219 kg
Temperatur:	25 - 85 grader celsius
Godkendelser:	CE mærket

Tilbehør til Vaskebjørn 201L-203L-204L

Rustfri stål kurv til afvask af smådele.
Vaskemaskinen kan rumme 2. stk.
1. stk. er inkluderet.
Mål: b 310mm x l 500mm x d 125mm



H.F. Hansen Maskinfabrik ApS. Elsenbakken 3. 3600 Frederikssund
Telefon 47 31 11 42 fax. 47 31 11 48
www.hfhansen.dk – www.hfhansen@hfhansen.dk